


140mm

200mm



序号	名称	线稿图	数量	序号	名称	线稿图	数量
1	整机(含滤芯)		1	5	3分PE管		1
2	三通球阀		1	6	配件(快接卡扣)		4
3	双出水龙头		1	7	配件(接头)		2
4	2分PE管		1	8	说明书		1

双出水龙头

在水槽或者台面上选择合适的安装位置，钻一个直径约为28mm的孔。

净水水管连接龙头的净水端；

纯水管连接龙头的纯水端。

双出水龙头

冷水软管

密封垫

三通球阀

密封垫

冷水阀

安装三通球阀

将冷水软管从冷水阀下穿入；将三通球阀与冷水软管和冷水阀相连，安装时请务必确保密封垫安装到位。

- 第二步：通电后，长按“选择/复位”键5秒，进入选号选择模式。
- 第三步：长按“选择/复位”键，选择要更改的ID号或PPC地址。（该选项中指示灯，闪烁显示，未选中的常亮）
- 第四步：长按“选择/复位”键3秒，待提示音和指示灯指示灯熄灭，表示选号立即完成成功。
- 第五步：撤销选号：长按“选择/复位+配网”组合键3秒，对应选号寿命指示灯闪烁3秒。

⚠️Tips

更换选号的寿命记录仅能被清零。
 复位操作过程中，若机器断电、短按“配网键”，10秒内无任何操作，机器都会自动退出复位状态。
 复位操作持续超过3分钟后，或机器设备断电后再上电，需再次操作操作无作用。

2. 产品清洁保养时, 请不要使用肥皂、洗涤剂、稀释剂、汽油、酒精等强挥发性溶剂, 否则可能造成裂纹、划伤和变色。

产品名称: 康师傅牌KD-RC1200G-C1型双出水净水机	水效等级: 1级
产品型号: KD-RC1200G-C1	防渗漏保护类型: II类
额定电压: 220V~	产品净重: 13.2kg
额定频率: 50Hz	产品毛重: 16kg
额定功率: 160W	外形尺寸(宽*深*高): 452*147*450(mm)
进水温度: 5℃~38℃	适用水源: 市政自来水
进水压力: 0.1~0.4MPa	出水水质:
工作压力: 0.4~0.8MPa	纯净水/直饮水/生活用水水质处理器卫生与安全/综合评价报告—反渗透处理装置(2011)的要求
纯水流量: 3.15L/min	执行标准: GB 4706.1-2005、Q/ZKRT 001-2012
净水流量: 4L/min	生产许可证编号: 粤卫字[2012]05-第06295号
额定容量: 5000L	

告用户环境倡议书

“保护环境，造福人类，预防污染，持续改进”是我们环境管理的宗旨和方向。我司产品在使用中和完成使用寿命后给环境的影响向您告知如下：请正确使用包装材料。纸质箱、塑料包装材料可回收废弃物，废涂料类为不可回收废弃物，请按照后列的指引进行垃圾分类处理。

任何产品均没有使用寿命，需按照国家规定的使用报废年限报废，无论是到期报废还是中途淘汰报废，均应送到当地废品收购站。

通过正确处置该产品，您将有助于防止该产品产生的不当处置而产生对环境和人类健康造成不利影响。

附注：以上所有内容经过认真核对，如有任何印刷错漏或内容上的误解，本公司保留解释权。

本产品为全自动饮水机，长时间不使用时，产品会自动运行冲洗功能。在制冰或冲饮状态下，含有较硬颗粒和杂质，均属于正常现象。

本产品属于反渗透净水器用反渗透过滤原理，在工作过程中，会产生一定量的浓盐水。
水源水质、进口压力、进水温度、净水器的使用时间及进水的初始环境温度会有一定影响，使得纯净水的产量、原质变、自来水温度和水压变化，但纯水流量有所减少，属于正常现象。

当产品接通电源后，该数显屏即自动显示当前滤芯TDS值，该数值为产品在出厂前整机检测的数据。该产品连续使用，出水可一直保持较低TDS值。

纯净水在完成生产后，出水可一直会有微量气泡，完全无气泡即可。

由于本产品采用反渗透膜，内含含炭滤芯（主要成分为活性炭），为了有效避免新滤芯出水的气味或异味，建议首次使用前，先接满水并静置2~3小时，以便充分润湿滤芯，若不能及时饮用，请勿将水倒掉，建议每次接满水后静置2~3小时并打开水龙头约20秒并排空，循环12次以上，以便充分润湿滤芯，安装新滤芯后再冲洗是为了防止滤芯受潮，出水可能呈黑褐色或灰色等，属正常现象，请继续饮用直至清澈、无异味为止。

如长时间不使用，应按下电源按钮后马上通电清洗，避免因长时间未用水等原因而引起滤芯、火阀的情况发生。再次使用时，先通电静置15分钟后再正常使用。

遇到有水堵塞或者滤芯老化等情况时，请及时断电并通知维修站，提供售后服务；请关闭其他自来水龙头再操作时，使供水卡停，否则会造成水管道的泥沙沉积可能导致设备故障等问题。

如长时间不清理滤芯，会导致管路中积累有污水从滤芯微孔流入产水箱内，则容易形成内部堵塞，细细菌滋生，并造成内部污染，出现水质异常等现象。

请注意清洁和保养对滤芯进行定期更换，保持取水用的纯水和食品品质，当滤芯显示使用寿命接近结束，代表过滤器需更换。

滤芯寿命计算方法：从滤芯安装使用后至开始起算，不含制冰时间，请参照说明书，以免滤芯寿命记录不准确。

产品的维修保养、滤芯更换，请使用厂家指定的服务商。若您没有指定服务商所发生的费用(包括但不限于不限于材料费、配件费、运费等)均由您自行承担。若您不接受上述条款，恕不退换及保修服务。

产品的使用/维护常识：用户必须遵守安全安全规范(如原材料卫生及安全规范、安装密封件封垫等等)可能会导致人身伤害及财产损失，请您阅读安全规范和保修政策。

本产品适用于家庭生活环境，若用于商业用途会增加设备的的使用寿命和安全规格。

产品使用过程中，用户应根据实际情况及时进行滤芯维护和检修，如发现异常，应立即停止使用。

产品在运行期间维护保养，请务必遵守水源、厂家授权的售后服务人员不得调阅数据和维修本产品。

产品品牌被滥用，应由专业人士来进行检查和维修之方才能保障使用。

使用过程中遇到问题，请联系“客服”了解相关信息，如有无法解决情况，请立即停止使用，并拔出电源线插头，联系售后服务人员。

故障现象	故障可能原因	故障解决方法
无法制纯净水	电源线没有连接到位 没打开三通球阀 没正确安装滤芯 泵对应型号滤芯 滤芯到达更换周期 自来水水压过低 纯净水管与自来水管折弯或破损 连续漏水超过1小时进入程序保护	检查并确保连接电源线连接到位 打开三通球阀 正确安装滤芯 正标准确购买对应型号滤芯 更换滤芯 等待正标自来水水压 检查纯净水管与自来水管 关闭水龙头重新打开
浓碱水管不排水	滤芯堵塞 滤芯到达更换周期 自来水水压或水温过低 主机由于长时间工作过热保护	请检查各级滤芯是否堵塞 更换滤芯 等待正标自来水水压、水温;或相应 安装增压或降温装置。 正常观察,待温度下降可继续使用
纯水TDS值较高	自来水TDS值较高 长时间没有使用净水器 滤芯到达更换周期 浓碱水管有弯折或堵塞	当地市政自来水水质TDS值 通常冲10-15秒即可净水 更换滤芯 检查浓碱水管是否有弯折或堵塞

指示灯名称	显示方式	原因	解决办法
	红色闪烁	持续制水时间大于60分钟缺水	请接取水键或断电重试
	红色长亮	插接滤芯时, 没有断水断电, 导致滤芯水流到漏水传感器的位置	请断电断电重试, 如未恢复请联系售后人员

产 品 维 修 单			
产品型号		制造编号	
签收日期		购买订单号	
用户姓名		联系电话	

须提供购买产品与日期相关有效票据或者票据复印件或其他有效凭证