141mm

200mm

CASDON 凯度

产品使用说明

【操作指南】

蒸烤一体机

SR5628DD23-Q1S

产品介绍

产品特点

本产品是通过电热管通电加热，使腔体内的空气加热升温，使用时腔体内的食物进行烘烤至熟；同时也可通过蒸汽发生器产生高温蒸汽，对腔体内的食物蒸制加热，可更好保留食物中所含的水分和营养成分。

- 本产品只适合家庭厨房使用，不适合商业用途或其他用途；
- 请在安装产品时使用16A的插座；

部件展示

由于我们的产品不断升级，如实物与下图存在差异，请以实物为准。



配件清单

提示：烤盘或蒸盘等长时间使用高温情况下可能出现轻微变形，这并不影响功能，特不部之后会恢复原状。

序号	名称	实物图	数量	作用
1	蒸盘		1	用来蒸食物。
2	烤盘/接油盘		1	烘烤或者制作蛋糕盘。也可以置于金属网架下方，用于接纳因脂肪溶解或者多余物质。
3	网架		1	用来烤鸡翅等物，还可以用做支撑，上面摆置蒸蛋等物的器皿。
4	空气炸篮		1	用来盛放用于空气炸烘的食物，烹饪时摇配网架，放置于网架上方使用。
5	吸水球		1	用来清洁腔水槽及腔体内的积水。
6	防洗手套		1	用来拿取蒸烤箱里面的器皿防止烫伤。
7	安装螺丝钉		4	橱柜安装使用。

安装指导

安装前准备事项

安装工作涉及到电器和橱柜相关行业例。

仅可由专业的工作人员操作完成。

橱柜要求：

对于要嵌入本电器产品的橱柜，其结构（塑料材料和装饰木）流由胶热粘合剂来组装（最高100°C）；

不合适的材料和粘合剂可导致变形和不粘合；

橱柜需有足够的空间可供热量消散；

要嵌入本电器产品的橱柜须足以给支撑本安设备的重量，烘烤本电器产品平面均受装到位；

确保可保证到必要的空间，可将本电器产品安装到首列式橱柜内或一个独立放置高顶柜的下方。

- 产品使用前，烘烤本电器产品取内的包装物全部取出；
- 应仔细查看本电器产品中是否有损坏，如有损坏，请立刻联络经销商或本公司维修部；
- 安装橱柜时，隔壁要留装石棉板；
- 如隔壁安装了橱柜内，也要配合供应商安装百万皮顶开关，以保证机器安装后能随时切断机器电源。

安装方法

安装前检查确定单独使用16A插座，确保可靠接地；将电源线插入插座中；将产品平稳推入已经预留好的橱柜开口中；拉开门板，用4个固定螺钉将产品固定在与门面平齐的位置；根据使用手册进行试机。

安装示意图：蒸烤一体机尺寸及橱柜尺寸

名称	宽	高	深
橱柜开孔尺寸 (mm)	560	450	>535


545mm
必须可直接地
橱柜厚度≥20mm
橱柜开孔深度≥535mm
橱柜开孔宽度≥560mm
橱柜开孔高度≥450mm
560mm
橱柜厚度≥20mm
注：整机高度至从底板护脚到门顶部的最大距离。
墙壁
地板
踢脚板
踢脚板
墙壁
地板
踢脚板
踢脚板
踢脚板
墙壁
地板
踢脚板
踢脚板
踢脚板
墙壁
地板
踢脚